

## Gurtförderbänder - KW-Lünen

<b>Entschungsbänder</b>								
Mat.-Nr.:	Bandbreite	Typ:	Kennzeichnung der Gurtbänder die im Einsatz sind	neu	Qualität lt. Magazinm.	Firma	Einsatzort	Länge
05108070	500 mm	EP 400/3 3:1			selbstverlöschend		GF 14	60 m
05108112	650 mm	EP 500/3 6:2	S 503 6/2 + 9 21752 PH 500/3 6/2 + 48263		" " "	Semperit Phönix	GF 11 a GF 11 b	176 m 176 m
05108113	650 mm	EP 500/3 6:2			" " "		GF 10 a GF 10 b GF 12	52 m 54 m 380 m
05108120	650 mm	EP 650 400/3-4:2 S	BB 650 Qualität S4		flammwidrig, antistatisch	Babcock	GF01 (6 ETA 01) GF02 (6 ETA 03) GF03 (6 ETA 04)	151 m 183 m 18 m
					" " "	"		
<b>Bekohlungsänder</b>								
Mat.-Nr.:	Bandbreite	Typ:	Kennzeichnung der Gurtbänder die im Einsatz sind	neu	Qualität lt. Magazinm.	Firma	Einsatzort	Länge
05108300	800 mm	EP 630/4 3:2	ohne Kennzeichnung ohne Kennzeichnung				GF 22 (Notbekohlung) GF 23 (Notbekohlung)	122 m 25 m
05108303	800 mm	EP 500/3 6:2	EP 500/3 VT		selbstverlöschend	Nilos	GF 99 (Kessel 10)	27 m
		EP 500/3 6:2	EP 500/3 VT		selbstverlöschend	Nilos	GF 97 (Kessel 10)	31 m
05108500	1000 mm	EP 630/4 3:2	EP 630/4 VT 11090	Kat. 4		Continental	GF 82	240 m
			EP 630/4 VT 11090	Kat. 4	selbstverlöschend	Continental	GF 83	68 m
			EP 630/4 VT 11090	Kat. 4	selbstverlöschend	Continental	GF 83 a	59 m
			EP 630/4 VT 11090	Kat. 4	selbstverlöschend	Continental	GF 84	54 m
			EP 630/4 VT 11090	Kat. 4	selbstverlöschend	Continental	GF 84 a	64 m
			EP 630/4 VT 90890	Kat. 4	selbstverlöschend	Continental	GF 85	240 m
			EP 630/4 VT 80915	Kat. 4	selbstverlöschend	Continental	GF 90	108 m
			EP 630/4 VT 11090	Kat. 4	flammwidrig, antistatisch	Continental	GF 94 a	211 m
			EP 630/4 GF 94 ST 1058		flammwidrig, antistatisch	Continental	GF 94 b	211 m
			EP 630/4 VT 11090	Kat. 4			GF 95 a	160 m
			EP 630/4			Continental	GF 95 b	160 m
			ohne Kennzeichnung		selbstverlöschend		GF 96 a	24 m
			ohne Kennzeichnung				GF 96 b	24 m
05108501	1000 mm	EP 630/4 3:2	EP 630/4 VT 80915 - PH643/2+29273		selbstverlöschend	2xConti, 1xPH	GF 86	742 m
	800mm	EP 400/3 4:2	8 T-Stollen 50x800mm				GF80 Überbandmagn.	4,33m
	1200mm	EP 500/4 5:2	14 T-Stollen 60x1100mm				GF90 Überbandmagn.	7m
<b>Gipsbänder</b>								
Mat.-Nr.:	Bandbreite	Typ:	Kennzeichnung der Gurtbänder die im Einsatz sind	neu	Qualität lt. Magazinm.	Firma	Einsatzort	Länge
05108111	650 mm	EP 400/3 4:2	Qualität MFV, antistatisch		antistatisch, verlöschend		Gipsband 1	34 m
			" " "		antistatisch, verlöschend		Gipsband 2	265 m
05108721	1200 mm	EP 400/3 4:2	Qualität MFV, antistatisch		antistatisch, verlöschend		Gipsband 3	36 m
71066120020		EP 500/4 5:2				Tip-Top		

Legende: V = verlöschend und antistatisch  
T = wärmebeständig (Heißgutförderung)  
M = Gurte mit festgelegten mechanischen Kennwerten  
F = flammwidrig