

Maschinentechnische Daten

Asphaltmischanlage

Typ: Ammann
Euro Mea

Baujahr: 1991

Leistung: 160 t/h



Zusätzliche Informationen

Vordosierung
Weißtrommel
Weiß-TT-Brenner
Filteranlage
Mischturn
Recyclinganlage
Bitumenlagerung
Mischgutsilo
MA-Steuerung

| Baugruppe | Maschine / Gerät | Bj. | Hersteller | Typ | Bauart | Inhalt / Leistung | Spezifika | |
|-----------------|--------------------|------|--------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Vordosierung | Doseure | 1991 | Ammann | | | 11 x 10m ³ | 2 Stck. Bj. 1999 | |
| | Förderbänder | 1991 | Ammann | Sammelband 650 x 39.000mm; Einwurfband 650 x 3.500mm | | | | |
| Weißtrommel | | | | | | | | |
| Weiß-TT-Brenner | | 1995 | Benninghoven | RJ3 K-Öl | 2 Stoffbrenner | Leistung 16,6 MW | Heizmedium HEL/BKS/Mittelöl | |
| Filteranlage | Filter | | | | | | | |
| | Exhaustor / Kamin | 2007 | Lühr | RGE 040-125015-00 | | 110 kW | Kamin 1,1 x 26m | |
| Mischturn | Heißbecherwerk | 1991 | Ammann | KEZ | 1 Strang Rexkette | Leistung 160 t/h | S 111/24" | |
| | Siebmaschine | 1991 | Ammann | VA 2050-6 | 6-fach Absiebung | 160 t/h | | |
| | Zwischensilierung | 1991 | Ammann | 80 | 7 Taschen | 80 t | | |
| | Füllerlagerung | 1991 | Ammann | | 1 Rundsilos | 140 t | FF 2 x 50 t, EF 1 x 40 t | |
| | Bitumendosierung | 1991 | Ammann | Bitumenwaage mit Eindüspumpe | | | | |
| | Mischer | 1991 | Ammann | MA 3 | | Inhalt max. 3 t | | |
| Recyclinganlage | Schrägband | 1994 | Mohmayer | Mischerzugabe kalt | | Doseur 1 x 10m ³ (| | |
| Bitumenlagerung | | | | | | | | |
| Mischgutsilo | Mischgutkammern | 1991 | Ullrich FMA | T 150/3 (40,50,60) + T150/1 (150) | | | | |
| | Verladeeinrichtung | 1991 | Ullrich FMA | Schrägaufzug | | Kübelinhalt 3 t | Windenmotor FU geregelt | |
| MA-Steuerung | | 2005 | teltronik | CS 21 AS-Enterprise mit Interbus | | | | |