

Anlagen und Qualitätsparameter einschließlich Mengenströme

*

Der Verkäufer verpflichtet sich, folgende Qualitätsparameter und Mengenströme bei nachfolgenden Produkten zu erfüllen:

Palettierautomat

Produkt	Sand und Kies im trockenen, staubigen oder feuchten Zustand (Material lagert im Freien)
Korngröße	von 0 mm bis 70 mm
Schüttdichte	1,65 bis 1,8 t/m ³
Sackart	PE-Schlauchfolie
Sackbreite	310 mm - 425 mm
Sacklänge	510 mm - 660 mm
Abfüllgewicht	5 kg - 40 kg (5 kg geplant, 50 kg in geringen Mengen u. in Ausnahme)
Absackleistung	1.100 – 1.200 Sack/h bei 10 kg 850 – 1.000 Sack/h bei 20 kg 850 – 960 Sack/h bei 25 kg 500 - 550 Sack/h bei 40 kg
Lagenmuster/-anzahl	10 kg 8 Sack pro Lage, 12 Lagen, 96 Sack pro Palette 20 kg 6 Sack pro Lage, 8 Lagen, 48 Sack pro Palette 25 kg 5 Sack pro Lage, 8 Lagen, 40 Sack pro Palette 40 kg 3 Sack pro Lage, 8 Lagen, 25 Sack pro Palette 1 Sack liegt quer als 9 Lage
Palettenmaße	Euro-Palette 800 x 1200 x 145 mm CP1 Palette 1000 x 1200 x 145 mm
Stapelhöhe	1800 mm incl. Leerpalette
Leistung	wie oben, entsprechend der Absackleistung

Wickelstretchautomat mit Deckblattaufleger

Produkte	wie oben
Körnung	wie oben
Sackbreite,-länge	wie oben (durch Füllung verändert)
Lagenmuster/-anzahl	wie oben
Palettenmaße	Euro-Palette 800 x 1200 x 145 mm CP1 Palette 1000 x 1200 x 145 mm
Stapelhöhe	1800 mm incl. Leerpalette
Leistung	wie oben, entsprechend der Absack- und Palettierleistung